


Náhľad	Plotové prvky		Rozmer v cm /Š-V-H /	Váha ks v kg	Balenie je v pároch stiahnuté páskou pár = spolu čísla
	Plotový diel-koncový číslo 0		54 x 20 x 5,5-6	10,8	0 + 0
	Plotový diel-koncový číslo 5		30,5 x 20 x 5,5-6	5,7	5 + 5
	Plotový diel číslo 1	plný	24 x 20 x 5,5-6	5,5	1 + 3
		s výrezom	24 x 20 x 5,5-6	4,5	1 + 3
	Plotový diel číslo 2	plný	41,5 x 20 x 5,5-6	8	2 + 4
		s výrezom	41,5 x 20 x 5,5-6	7,3	2 + 4
	Plotový diel číslo 3	plný	25 x 20 x 5,5-6	5,7	1 + 3
		s výrezom	25 x 20 x 5,5-6	4,7	1 + 3
	Plotový diel číslo 4	plný	34,5 x 20 x 5,5-6	7,5	2 + 4
		s výrezom	34,5 x 20 x 5,5-6	6,5	2 + 4
	Stĺpiková čapica k plotovému systému		52,5 x 40,5 x 7	21,5	nebalené
	Múriková čapica k plotovému systému		49,5 x 23 x 7	14	nebalené
	Obklad Skala VRŠATEC hnedá		36 x 10,7 x 4	53 kg /1m2	26 celých kusov + 2 polky v krabici=1m2

Výpočet množstva:
V prípade dotazov k výpočtu množstva potrebných dielov a ceny, nám zašlite vyplnený objednávkový formulár. Formulár nájdete na našej webovej stránke www.vaspo.sk.

Diel 0

Diel 1

Diel 2

Diel 3

Diel 4

Diel 5

Diel 1V

Diel 2V

Diel 3V

Diel 4V

Skladba múrikov

Spojením múrikových prvkov 0 až 5 vznikne súvislá stena s rozmermi 200 cm x 20 cm a s hrúbkou 7 cm. Zadná (chrbtová) stena múrika sa tvorí presne v opačnom poradí. Ak je predná stena v zložení 0-1-2-3-4-5, zadná stena bude v zložení 5-4-3-2-1-0. Vzájomným spojením vznikne samonostný múrik s hrúbkou cca 15 cm. Výška múrika môže byť min. 20, 40, 60 až max. 80 cm. Nami odporúčaná dĺžka múrikovej obojstrannej zostavy medzi dvoma stĺpikmi je 2 bežné metre.

Skladba stĺpikov

Zo základných prvkov 1-2-3-4 a ich zalomením o 90° vznikne stavebný diel na stĺpik s rozmermi 40 x 32 cm s výškou 20 cm. Na plynulé napojenie múrikov sa používajú základné kusy s výrezom 1V, 2V, 3V a 4V. Tie sú rozmerovo zhodné so základnými kusmi 1, 2, 3 a 4, múrik tak možno napojiť v ľubovoľnom smere a uhle. Výška stĺpika môže byť min. 20, 40, 60, 80, 100 až maximalne 180 cm.

