



Rudolf GmbH
Altwaterstraße 58-64
82538 Geretsried
Germany

ph. +49 8171 53-0
fax +49 8171 53-191
apz.service-desk@rudolf.de
rudolf.de

RUCOTEC® B-NF 50

KÉMIAI BÁZIS

Módosított polisziloxán alapú anyag

FELHASZNÁLÁSOK

A RUCOTEC B-NF 50 egy víz- és olajlepergető sziloxán impregnáló, amely speciális színintenzifikáló összetevőket tartalmaz, természetes és műkö felületeken való használatra..

TULAJDONSÁGOK

- Vízlepergető
- Olaj- és foltlepergető
- Szilárdító
- Látható gyöngyözési hatást hoz létre
- Jól beszívódó
- Minden nedvszívó, természetes vagy műkőhöz alkalmas, mint például márvány, travertin, Solnhofen-lapok, homokkő, betonblokkok, terrazzo, gránit, cotto burkolatok
- Jó tapadóképesség a felületen

MŰSZAKI ADATOK

- Megjelenés: tejszerű, fehér, folyékony
- Hatóanyag: kb. 50%
- Fajsúly 20 °C-on: kb. 1 g/cm³

ALKALMAZÁS

A háttér nedvszívó képességétől függően a RUCOTEC B-NF 50 higítatlanul vagy vízzel 1:9 arányban hígítható. Intenzívebb szín eléréséhez nagyobb koncentrációban ajánlott a terméket használni. Behatol a felületbe, vízlepergetővé teszi azt, miközben intenzívebbé teszi a színt anélkül, hogy fényességet eredményezne. A felületek színeesebbnek és frissebbnek tűnnek – „nedves hatás”.

A vízállóság csökkenti a felület érzékenységét, nagymértékben megakadályozza a foltosodást és megkönnyíti a karbantartást.

Fal- és padlófelületek, lépcsők, bejáratok, teraszok stb. színének élénkítésére, amelyek fakónak és színtelennek tűnnek. Beltéri és kültéri használatra alkalmas. A kezelendő felületnek teljesen száraznak és tisztának kell lennie. Használat előtt mindig próbálja ki a terméket egy kevésbé látható helyen.

Vigyen fel egyenletes mennyiségű RUCOTEC B-NF 50-et tiszta ecsettel, hengerrel vagy ruhával. Erősen nedvszívó felületeken ezt az eljárást öt perc elteltével meg kell ismételni. A terméknek át kell itatnia a követ anélkül, hogy a felületen megszáradna. A kevésbé nedvszívó felületeket esetleg le kell törölni.

TÁROLÁS

A termék 0 °C alatti tárolás esetén megszilárdulhat. 20–25 °C-ra való felmelegítés után a termék további intézkedések nélkül újra felhasználható. 40 °C feletti tárolás esetén a termék kiválhat vagy üledéket képezhet. 20–25 °C-ra való lehűtés és alapos összekeverés után a termék problémamentesen újra felhasználható.

A hordók tartalmát tilos nedvességnek kitenni, és nem szabad hosszú ideig nyitva hagyni. Helyrehozhatatlan károsodás előfordulhat. Használat után a hordókat szorosán zárja le!

Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten (kb. 20 °C) legalább 12 hónapig eltartható.

FIGYELEM

A fenti ajánlások átfogó tanulmányokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban nem vonatkoznak rájuk harmadik felek tulajdonjogaira és külföldi törvényekre vonatkozó felelősség. A felhasználónak saját magának kell ellenőriznie, hogy a termék és az alkalmazás alkalmas-e az ő speciális céljaira.

Különösen nem vállalunk felelősséget az olyan alkalmazási területekért és módokért, amelyeket nem mi rögzítettünk írásban.

A címkézési előírásokkal és a védőintézkedésekkel kapcsolatos tanácsok a vonatkozó biztonsági adatlapban találhatóak.